

Projekt:

LV: 1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

1.1 Dachdeckungsarbeiten

1.1.1 Allgemeine Angaben

Bauvorhaben:

Baustelle:

Bauherr:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Planung:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Bauleitung:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Angebotsabgabe/ Submissionstermin :

Abgabeort:

Baubeginn:

Fertigstellung:

Projekt:

LV: 1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

- 1) Das nachstehende Leistungsverzeichnis
- 2) VOB in allen Teilen, wie nachstehend VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960  
VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen DIN 1961  
VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen  
DIN 18338 Dachdeckerarbeiten  
DIN 18334 Zimmerarbeiten  
DIN 18339 Klempnerarbeiten
- 3) Die technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie Unfallverhütungsvorschriften
- 4) Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten DIN-Normen
- 5) Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks
- 6) Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks
- 7) Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung
- 8) Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
- 9) Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben hat er miteinzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
- 10) Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse zu belegen
- 11) Die von Meyer-Holsen gewährte 40 jährige Vollgarantie ist mit der Schlußrechnung durch Vorlage der Garantieurkunde zu bestätigen.
- 12) Besondere, nachfolgende Vertragsbedingungen:

Zusätzlich sind nachfolgende Bestimmungen zu beachten:

- 1.) der eingesetzte Ziegel muss mindestens eine 20 jährige Nachliefergarantie aufweisen
- 2.) Darüber hinaus ist auf die Gewährung von 40 Jahren Vollgarantie des Dachziegelherstellers zu achten

## 1.1.2 Ausführungsarbeiten

### 1.1.2. 1 Bestehende Deckung abnehmen

Bestehende Dacheindeckung abnehmen. Anfallenden Schutt verladen, abtransportieren und entsorgen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).

0 m<sup>2</sup> .....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2. 2		<b>Bestehende Unterkonstruktion entfernen</b> Bestehende Dachlattung / Konterlattung / Unterspannung / Unterdeckung / Unterdach abnehmen. Anfallenden Schutt verladen, abtransportieren und entsorgen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).		
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.2. 3		<b>Unterspannbahn anbringen</b> Dachfläche mit Unterspannbahn: Hersteller: _____ Typebezeichnung: _____ fachgerecht decken. Für die Hinterlüftung ist mindestens 20 mm freie Höhe zwischen Dämmung und Unterspannung zu berücksichtigen. Die Leistung versteht sich einschließlich fachgerechtem Anschließen an Traufe, Dachdurchgänge und aufgehende Bauteile.		
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.2. 4		<b>Schalung als Unterlage herstellen</b> Schalung aus ungehobelten und besäumten Brettern in einer Schalungsstärke von _____ mm fachgerecht herstellen		
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.2. 5		<b>Konterlattung anbringen</b> Auf jedem Sparrengebände eine Konterlattung in Sortierklasse S10, scharfkantig imprägniert ( ) 30x50 mm ( ) 40x60 mm ( ) _____ herstellen.		
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.2. 6		<b>Traglattung anbringen</b> Dachfläche mit Latten in Sortierklasse S10, scharfkantig imprägniert ( ) 30x50 mm ( ) 40x60 mm fachgerecht und fluchtgerecht einlatten. Lattenabstand ist fachregelkonform zu ermitteln und einzulatten. An der Traufe Doppellatte / Traufbohle anbringen. Bei Firstausbildung mit einem Firstanschlussziegel sind den LAF / FLA Angaben des Dachziegelherstellers Folge zu leisten.		
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.1.2. 7

**Doppelfalz eindecken**

Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung.  
Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien.

Ziegelmodell: Doppelfalzziegel

Oberfläche:

- naturrot
- brasilbraun
- altrot
- schieferschwarz
- Sonderfarbe \_\_\_\_\_ (oxfordgrün, schilfgrün, bongossibraun, diamantschwarz, grau-schwarz reduziert)

Lochung:  mit vorbereitetem Nagelloch (=Standard)  
 durchstanztem Nagelloch

Bedarf: 15 Stück pro m<sup>2</sup>

Garantie:

40 Jahre Vollgarantie ab Lieferdatum und 20 Jahre Nachliefergarantie beginnend mit dem Tag der Auslieferung. Weitere Angaben zur Garantie liegen beim Hersteller vor.

Oder gleichwertig als Nebenangebot.

Hinweis zum anzubietenden Dachziegel:

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit werden nicht nur die technischen Eigenschaften und die Qualitätsmerkmale der angebotenen Dachziegel, sondern auch deren optischen Eigenschaften und die Garantiebedingungen herangezogen.

0 m<sup>2</sup> .....

1.1.2. 8

**halber Ziegel**

halbe Ziegel zum Flächenziegel eindecken.

0 Stück .....

1.1.2. 9

**First- / Gratziegel groß eindecken**

Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken.

Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen.

0 m .....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.10		<b>Kleeblattfirst eindecken</b> Trockenfirst mit Kleeblattfirst incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen.		
	0 m		.....	.....
1.1.2.11		<b>First- / Gratanfänger</b> First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß oder Kleeblattfirst, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.12		<b>Firstender</b> Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß oder Kleeblattfirst, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.13		<b>Firstanfänger "plus"</b> Firstanfänger in der Ausführung "plus" zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.14		<b>Firstender "plus"</b> Firstender in der Ausführung "plus" zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.15		<b>Walmanfänger</b> Walmanfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.16		<b>Doppelwulstziegel</b> Ortgangkante links durchgehend mit Doppelwulstziegel eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....

Projekt:

LV: 1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.17		<b>Ortgangziegel rechts</b> Ortgangkante rechts durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 m		.....	.....
1.1.2.18		<b>Ortgangziegel links</b> Ortgangkante links durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 m		.....	.....
1.1.2.20		<b>Solardurchgang</b> Solardurchgangsziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und nach Angabe einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß der Leitungsdurchführungen ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.21		<b>Entlüfterziegel</b> Lüfterziegel, passend zu den Flächenziegeln liefern und an den zu belüftenden Stellen, wie Grat, First, Dachlächfenstern, etc. einbauen. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.22		<b>Sanitärentlüfter DN 100</b> Sanitärentlüfter DN 100 mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Unterdachmannschette liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.23		<b>keramisches Dunstrohr DN 150</b> Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.24		<b>Antennenziegel</b> Antennenziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.25		<b>Thermendurchgang DN 125</b> Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.26		<b>Walmkappe</b> Walmkappe für First groß und Kleeblatt liefern und montieren inklusive fachgerechter Befestigung. Dachneigung 25°-45°. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.27		<b>Walmkappe 3-achsig</b> Walmkappe als Maßanfertigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.28		<b>Zeltdach 4-achsig</b> Zeltdachspitze als Sonderanfertigung passend zu den Firstziegeln liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.37		<b>Pultdachziegel</b> Pultziegel als oberer Abschluß der Dacheindeckung liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____		
	0 m		.....	.....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.38		<b>Pultdoppelwulstziegel</b> Pultdoppelwulstziegel als Ortgangabschluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.39		<b>Pultortgangziegel links</b> Pultortgangziegel links liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.40		<b>Pultortgangziegel rechts</b> Pultortgangziegel rechts liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.41		<b>Knickdachziegel</b> Knickdachziegel, positiv, passend zu den Flächenziegel liefern und im Bereich von Mansardknicken etc. verlegen. Winkel von _____ Grad Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 m		.....	.....
1.1.2.42		<b>Knickdoppelwulstziegel</b> Knickdoppelwulstziegel positiv als Ortgangabschluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.43		<b>Knickortgangziegel links</b> Knickdachziegel-Ortgang links negativ liefern und im Bereich von Dachbrüchen verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.44		<b>Knickortgangziegel rechts</b> Knickdachziegel-Ortgang rechts negativ liefern und im Bereich von Dachbrüchen verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.48		<b>Sturmklammern</b> Sturmklammer für Lattung aus V2A für die Lattung: ( ) 30x50 mm - Nr. 456203 ( ) 40x60 mm - Nr. 456211 liefern und unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation "Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen" vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Ausgabe Mai 2019 - einbringen		
	0 Stück		.....	.....
1.1.2.49		<b>Giebelortgangplatte 17,5x22 cm</b> Giebelortgangplatte 17,5x22 cm liefern und eindecken inklusive fachgerechter Verlegung		
	0 m		.....	.....
1.1.2.50		<b>Giebelortgangplatte 17,5x26 cm</b> Giebelortgangplatte 17,5x26 cm liefern und eindecken inklusive fachgerechter Verlegung		
	0 m		.....	.....
1.1.2.51		<b>Giebelortgangplatte 17,5x32 cm</b> Giebelortgangplatte 17,5x32 cm liefern und eindecken inklusive fachgerechter Verlegung		
	0 m		.....	.....
1.1.2.52		<b>Giebelortgangplatte 30x15,5 cm</b> Giebelortgangplatte 30x15,5 cm liefern und eindecken inklusive fachgerechter Verlegung		
	0 m		.....	.....

**SUMME: 1.1.2**

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		<b>Ausführungsarbeiten</b>		..... .....
		<b>SUMME: 1.1</b>		
		<b>Dachdeckungsarbeiten</b>		..... .....
<b>1.2</b>		<b>Lohnarbeiten</b>		
<b>1.2.1</b>		<b>Stundenlöhne</b>		
1.2.1.1		<b>Stundenlohn Meister</b> Anzahl Meister: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std	.....	.....
1.2.1.2		<b>Stundenlohn Facharbeiter</b> Anzahl Facharbeiter: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std	.....	.....
1.2.1.3		<b>Stundenlohn Helfer</b> Anzahl Helfer: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std	.....	.....
		<b>SUMME: 1.2.1</b>		
		<b>Stundenlöhne</b>		..... .....

Projekt:

LV: 1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

SUMME: 1.2

Lohnarbeiten

.....

.....

SUMME: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

.....

.....

# LV - Zusammenstellung

Projekt:

LV: 1 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag
1	Meyer-Holsen Doppelfalzziegel	.....
1.1	Dachdeckungsarbeiten	.....
1.1.1	Allgemeine Angaben	.....
1.1.2	Ausführungsarbeiten	.....
1.2	Lohnarbeiten	.....
1.2.1	Stundenlöhne	.....
		<b>Summe:</b> .....

Projekt:

LV: 1

Meyer-Holsen Doppelfalzziegel

## SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot: .....

Auf-/Abschlag (0,00 %) .....

Angebotssumme (netto): .....

zzgl. Umsatzsteuer (..... %)

Angebotssumme (brutto): .....