

Projekt:

LV: 1

Hohlziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2. 2		Bestehende Unterkonstruktion entfernen Bestehende Dachlattung / Konterlattung / Unterspannung / Unterdeckung / Unterdach abnehmen. Anfallenden Schutt verladen, abtransportieren und entsorgen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).		
	0 m ²	
1.1.2. 3		Unterspannbahn anbringen Dachfläche mit Unterspannbahn: Hersteller: ____ Typebezeichnung: ____ fachgerecht decken. Für die Hinterlüftung ist mindestens 20 mm freie Höhe zwischen Dämmung und Unterspannung zu berücksichtigen. Die Leistung versteht sich einschließlich fachgerechtem Anschließen an Traufe, Dachdurchgänge und aufgehende Bauteile.		
	0 m ²	
1.1.2. 4		Schalung als Unterlage herstellen Schalung aus ungehobelten und besäumten Brettern in einer Schalungsstärke von ____ mm fachgerecht herstellen		
	0 m ²	
1.1.2. 5		Konterlattung anbringen Auf jedem Sparrengebände eine Konterlattung in Sortierklasse S10, scharfkantig imprägniert () 30x50 mm () 40x60 mm () ____ fachgerecht herstellen.		
	0 m ²	
1.1.2. 6		Traglattung anbringen Dachfläche mit Latten in Sortierklasse S10, scharfkantig imprägniert () 30x50 mm () 40x60 mm fachgerecht und fluchtgerecht einlatten. Lattenabstand ist fachregelkonform zu ermitteln und einzulatten. An der Traufe Doppellatte / Traufbohle anbringen. Bei Firstausbildung mit einem Firstanschlussziegel sind den LAF / FLA Angaben des Dachziegelherstellers Folge zu leisten.		
	0 m ²	

Projekt:

LV: 1

Hohlziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.1.2. 7

Hohlziegel eindecken

Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung.

Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien.

Ziegelmodell: Hohlziegel

Ausführung:

Langschnitt

Kurzschnitt

Oberfläche:

naturrot

brasilbraun

schieferschwarz

grau-schwarz reduziert

braun-bunt reduziert

Sonderfarbe titanschwarz

Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch (=Standard)

durchstanztem Nagelloch

Bedarf: 16-17 Stück pro m²

Garantie:

40 Jahre Vollgarantie ab Lieferdatum und 20 Jahre Nachliefergarantie beginnend mit dem Tag der Auslieferung. Weitere Angaben zur Garantie liegen beim Hersteller vor.

Oder gleichwertig als Nebenangebot.

Hinweis zum anzubietenden Dachziegel:

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit werden nicht nur die technischen Eigenschaften und die Qualitätsmerkmale der angebotenen Dachziegel, sondern auch deren optischen Eigenschaften und die Garantiebedingungen herangezogen.

0 m²

.....

1.1.2. 9

First- / Gratziegel groß eindecken

Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken.

Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen.

0 m

.....

Projekt:

LV: 1

Hohlziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.10		Kleeblattfirst eindecken Trockenfirst mit Kleeblattfirst incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen.		
	0 m	
1.1.2.11		First- / Gratpfänger First-Gratpfänger in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß oder Kleeblattfirst, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück	
1.1.2.12		Firstender Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß oder Kleeblattfirst, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück	
1.1.2.15		Walmanpfänger Walmanpfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel.		
	0 Stück	
1.1.2.16		Doppelwulstziegel Ortgangkante links durchgehend mit Doppelwulstziegel eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.20		Solardurchgang Solardurchgangsziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und nach Angabe einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß der Leitungsdurchführungen ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.21		Entlüfterziegel Lüfterziegel, passend zu den Flächenziegeln liefern und an den zu belüftenden Stellen, wie Grat, First, Dachflächenfenstern, etc. einbauen. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	

Projekt:

LV: 1

Hohlziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.22		Sanitärentlüfter DN 100 Sanitärentlüfter DN 100 mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Unterdachmannschette liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.23		keramisches Dunstrohr DN 150 Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.24		Antennenziegel Antennenziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.____		
	0 Stück	
1.1.2.25		Thermendurchgang DN 125 Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Neigungswinkel: _____ Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.26		Walmkappe Walmkappe für First groß und Kleeblatt liefern und montieren inklusive fachgerechter Befestigung. Dachneigung 25°-45°. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	
1.1.2.27		Walmkappe 3-achsig Walmkappe als Maßanfertigung. Als Zulage zur Dacheindeckung.		
	0 Stück	

Projekt:

LV: 1 Hohlziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Dachdeckungsarbeiten	
1.2		Lohnarbeiten		
1.2.1		Stundenlöhne		
1.2.1. 1		Stundenlohn Meister Anzahl Meister: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std
1.2.1. 2		Stundenlohn Facharbeiter Anzahl Facharbeiter: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std
1.2.1. 3		Stundenlohn Helfer Anzahl Helfer: ____ Stundensatz: ____		
		0 Std
		SUMME: 1.2.1		
		Stundenlöhne	
		SUMME: 1.2		
		Lohnarbeiten	

Projekt:

LV: 1 Holzziegel

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

SUMME: 1

Meyer-Holsen Holzziegel

.....
.....

Projekt:

LV: 1

Hohlziegel

SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:

Auf-/Abschlag (0,00 %)

Angebotssumme (netto):

zzgl. Umsatzsteuer (..... %)

Angebotssumme (brutto):